

C – C

PRZEKRÓJ TYPOWY W CIĄGU UL. SKORODECKIEGO NR 3

– NA LUKU –

DROGA GMINNA UL. SKORODECKIEGO	
SZER. CHODNIKA	2.23m
SZEROKOŚĆ JEZDNI	6.00-6.50m
SZER. POBOCZA GRUNTOWEGO	1,00m
SZER. PASA RUCHU	min. 3,00m
KATEGORIA RUCHU	KR2
v_p [km/h]	50

- UWAGI OGÓLNE:
- Przebieg I.P.D. wg rys. Plan sytuacyjny,
 - W rejonie przejść dla pieszych wyzniesienie krawężnika wynosi +12cm,
 - Kolorystykę zastosowanych kostek brukowych, wykonawca robot uzgodni z Inwestorem,
 - Kostka betonowa na siodło gr. 6cm, a na zjazdach gr. 8cm
 - Lokalizację przejść dla pieszych oraz barier stalowych ochronnych wg rys. Plan sytuacyjny
 - Lokalizację ścieków przedrównomowych typów: trójkątny, korytkowy, skarpowy
 - wg rys. Plan sytuacyjny
 - Lokalizację ułożenia rowów drogowych oraz wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami wg rys. Plan sytuacyjny
 - Zakres proj. wstławy ściekowej w ciągu drogi gminnej ul. Skorodeckiego wg rys. Plan sytuacyjny
 - Szczegółowe rozwiązanie dla wykonania i wymiarowania elementów BRD (wygrozdzenie dla pieszych U-12 oraz bariery siodłowa U-14a) zostały przedstawiony w sposób graficzny na rys. nr 2 Plan sytuacyjny

