


skala 1:100



LEGENDA:

NAWIEWNIK (A) - NAWIEWNIK SUFITOWY Ø355 Z SIŁOWNIKIEM TERMOSTATYCZNYM ZE SKRZYNKĄ ROZPRĘŻNĄ I BOCZNYM WIŁOTEM Ø250

NAWIEWNIK (B) - DYŚZA NAWIEWNA Ø200 (D WYLOTU) Z SIŁOWNIKIEM TERMOSTATYCZNYM ZE SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ

WYWIENNIK (C) - KRATKA WYCIĄGOWA Z PRZEPUSTNICĄ O WYM 825x225

NAWIEWNIK (F) - ANEMOSTAT SUFITOWY Ø270/152 ZE SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ PRZEPUSZCZĄ I BOCZNYM WŁOTEM Ø160

WYMIENNIK (G) - KRATKA WYCIĄGOWA 525x225 ZE SKRZYŃKĄ ROZPRĘŻNĄ I BOCZNYM WLOTEM 400x160

UWAGA: W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO-SANITARNYCH ZASTOSOWAC WENTYLACJĘ GRAWITACYJNĄ OKRESOWO MECHANICZNĄ REALIZOWANĄ ZA POMOCĄ WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH TYPU ŁAZIENKOWEGO

**Pozostały istniejących
Przegląd**

[illegible]