



RZUT PARTERU
skala 1:50

LEGENDA

- oprawa do linii szybkiego montażu
- — projektor
- ♂ — łącznik n/t 1-biegunowy 10A 230V
- ⚡ — łącznik n/t świecznikowy 10A 230V
- ⊥ — montaż w pionie

OZNACZENIE OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

- A — 2 x oprawa OPTILINE H200 LED 080121.5L.12.152 62W 6400lm dł.2m.
- B — oprawa ATLAS MINI LED 020173.5L02.01 8W 350lm

UWAGI

Dolne krawędzie lamp OPTILINE [A] oraz kleszczy powinny się licować.
Użyć lamp OPTILINE z dyfuzorem płaskim.

<div><div>K</div><div>KOSYDAR</div><div>PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA</div><div>39-100 Ropczyce ul. Wyszyńskiego 89 pracownia@kosydar.pl tel: 506 129 266</div></div>			
NAZWA INWESTYCJI:		PROJEKT BUDOWLANY ALTANY WRAZ Z URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI NA DZIAŁKACH O NR EWID. 1628/4, 1628/6; POŁOŻONYCH W M. ROPCZYCE; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE-MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE	
INWESTOR:		Gmina Ropczyce ul. Krisego 1; 39-100 Ropczyce	
ADRES OBIEKTU:		działki nr ewid. 1628/4, 1628/6; m. Ropczyce, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_4 ROPCZYCE -MIASTO; obręb: 0001 ROPCZYCE	
TYTUŁ RYSUNKU:		Instalacja oświetlenia	
DATA:	sierpień 2016	SKALA:	1:50
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bartłomiej Stec	PDK/0037/PWOE/16	
SPRAWDZIŁ	inż. Jan Jaroch	E-130/89	
BRANŻA:	elektryczna	NR RYS.	E-1