


Szczegół "SC3"
skala 1:20



kostka betonowa 8cm
podsyпка piaskowo-cementowa 5cm
kruszywo mineralne łamane 2-16 mm (gr. 15 cm)
kruszywo mineralne łamane 16-63mm (gr. 25 cm)
podsyпка piaskowa 7cm zabezpieczająca geotkaninę
geotkanina o gęstości min 200 g/m2
5 cm pospółki w walcowanej w grunt godzimy w miejscu gdzie nie występuje projektowany nasyp (część zachodnia przy wieździe na plac utwardzony)

ARCHI - PROJEKT		biuro adres: ul. Kolonia 78B, 39-100 Ropczyce. tel. 693-136-890, 697-606-279	
Pracownia Projektowa Maria Białek-Stec			
Nazwa i adres inwestycji :		Nr projektu: 25/2018	
Budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z wewnętrznymi instalacjami : wod.- kan., co, elektryczną, gazową, budowa zewnętrznych doziemnych odcinków instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej wraz z bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne oraz przyłącza wodociągowego; budowa nawierzchni utwardzonych tj. miejsc postojowych i ciągów pieszo-jezdných, na dz. nr ewid. 852/9 w m. Mała gm. Ropczyce.			
Temat rysunku : SZCZEGÓŁY NAWIERZCHNI.		branża : nawierzchnie utwardzone	Nr rysunku: D-4
Projektował :	mgr inż. Dariusz Smagacz PDK/0266/PWOK/15	podpis:	Skala: 1:20
Sprawdził :	mgr inż. Wojciech Wolak PDK/0082/POOK/04		Data: 10.2018
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE KOPIOWANIE ZABRONIONE .			