



PRZEKRÓJ A-A
skala 1:25



BETON	C30/35
STAL	B500SP

UWAGI:

- Na rysunku "1" oznacza pręt/element nr 1,
- Wmiary elementów betonowych, długości i rozstaw prętów podano w centymetrach. Średnice prętów podano w milimetrach,
- Średnica wewnętrzna gięcia prętów $\phi 12-48\text{mm}$, $\phi 16-64\text{mm}$,
- Minimalna otulina zbrojenia 5 cm,
- Pręty nr 19 osadzać na kleju epoksydowym w uprzednio przygotowanych otworach. Minimalna głębokość zakotwienia prętów w istniejącej konstrukcji wynosi 10cm.

Inwestor: GINA ROPCZYCE UL. KRISGO 1 39-100 ROPCZYCE		Przedsięwzięcie budowlane: PRZEBUDOWA ULICY ZIELONEJ W ROPCZYCACH POPURZ BUDOWĘ CHODNIKA DLA PIŚZYCH OD KM 0+000,0 DO KM 0+597,5(LOK)		
Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		Część: CZĘŚĆ RYSUNKOWA		
Funkcja/branża	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn., specjalność	Data	Podpis
Projektował Drogowa	mgr inż. Wojciech Wolak	PDK/0082/POOK/04	03.2018	
Projektował Sanitarna	mgr inż. Agnieszka Hezner	PDK/0010/PWOS/11	03.2018	
Projektował Energetyczna	mgr inż. Wiesław Mik	1449/99/U	03.2018	
Skala:	Tytuł rysunku:			Nr rysunku:
1:25/50	ZBROJENIE PRZEPUSTU CZ.1			8.1